

MC 246-LSZH

Magnetkontakt för infällnad, NC/NO, halogenfri kabel



Produktfunktioner:

Monteringsätt: Infälld
Kontaktfunktion: Växlande NC/NO
Godkännanden: EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, INCERT
B-582-0014, SBSC 9-197, Class 1/2, F&P
Kontaktdata: 48 VDC / 250 mA / 5 VA
Borrdiameter mm: 9-10
Magnettyp: Alnico 5
Montering på stål: Endast med tillbehör
Sluter (trä) mm: 20
Sluter (metall) mm: X
Sabotageskydd: Ja
Anslutning: Kabel, halogenfri
Kapsling: Metall
Arbetstemperatur: -40°C - +70°C
Kapslingsklass: IP 67
Mått kontaktdel (L x Ø) mm: 37 x 11
Mått magnetdel (L x Ø) mm: 37 x 11

Produktbeskrivning:

MC 246 är en universell magnetkontakt med växlande (NC/NO) funktion som kan användas både i larm och passersystem för bevakning av t.ex. dörrar, grindar och fönster mot obehörig öppning.

Både kontakt- och magnetdelen är i metall och utformade som en skruv med gängor vilket möjliggör enkel montering i trä eller plast. Med vårt omfattande utbud av installationstillbehör går det enkelt att montera kontakten både infällt och utanpåliggande även på metall och andra material.

Med rätt val av tillbehör kan kontakten även monteras på ståldörrar, kassaskåp, garageportar etc.