

MC 240-S68

Magnetkontaktset för golvmontering



Produktfunktioner:

Monteringsätt: Utanpåliggande
Kontaktfunktion: NC
Godkännanden: EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 193513
Class B, INCERT B-582-0013, SBSC 9-196, Class 1/2 , F&P, FG
Kontaktdata: 48 VDC / 500 mA / 10 VA
Magnettyp: Alnico 5
Sluter (trä) mm: 45
Sluter (metal) mm: 34
Sabotageskydd: Ja
Anslutning: Kabel
Kapsling: Aluminium
Arbetstemperatur: -40°C - +70°C
Kapslingsklass: IP 67
Mått magnetdel (L x W x H) mm: 104 x 40 x 15
Mått magnetdel (L x W x H) mm: 74 x 30 x 30

Produktbeskrivning:

MC 240-S68 setet är avsett för utsatta miljöer där en mer robust magnetkontakt behövs på garage- och industriportar av vik eller over-head typ etc.

Setet består av kontaktdel med NC kontaktfunktion monterad i MC 200-6 Al kapsling och en extra stark magnet i MC 200-8 Al kapsling vilket medger ett stort öppningsgap. Delen som monteras på golvet klarar vikten av en bil.

MC 240-S68 setet innehåller 1,0 meter armerad slang (MC T4).